



afwerking

Van print naar eindproduct

Multifinisher



Alles-in-een afwerkingseenheid

De volautomatische DC-618 slitter/cutter/creaser is een compacte, krachtige alles-in-één afwerkingsoplossing, ontworpen voor de hedendaagse printomgeving.

De machine verwerkt tot 6 slits (snijden in de doorvoerrichting), 30 snijhandelingen (haaks op de doorvoerrichting) en 20 rillen in één keer voor efficiëntie en automatisering na het printen. Met de DC-618 verwerkt u aflopende prints tot 23 vellen per minuut, zonder witte randen of brekende toner, voor een schone afwerking.

Met de PC controller worden taken eenvoudig geprogrammeerd, aangepast en opgeslagen voor maximale efficiency en productiviteit.

De ingebouwde CCD scanner leest de meegeprinte barcode, waarna de machine de bijbehorende opdracht oproept en zichzelf instelt, om tijd te besparen en fouten te voorkomen. Ook leest de CCD scanner het meegeprinte registratieteken om eventuele bewegingen te compenseren.

De DC-618 biedt de veelzijdigheid van meerdere afwerkmachines in één geïntegreerd systeem, voor de afwerking van een breed scala aan eindproducten. Met de opties als zijdelingse luchtinvoer, perforatie-, roterende gereedschaps- en kruisperforatiemodule wordt u nog flexibeler.



d&b
grafisch
printen

Specificaties



Duplo DC-618 | Multifinisher

Snelheid: 21-up (7x3) visitekaartjes/vel 9,2 vel/min 550 vel/uur

4 x A6 wenskaarten cards/vel 12,5 vel/min 750 vel/uur

8 x A6 briefkaarten/vel 12,8 vel/min 760 vel/uur

1 x A3 brochure/vel 16 vel/min 960 vel/uur

Papierformaat (invoer): B 210 tot 330,5 mm, L 210 tot 1.000 mm (750 mm bij standaard lange papierinvoerlade)

Minimaal afgewerkt formaat: B 48 mm x L 50 mm

Tolerantie: +/- 0,3 mm visitekaartjes; +/- 0,2 mm op geprogrammeerde posities

Capaciteit stacker: 100 mm (visitekaartjes 40 mm)

Papiergewichten: 110 - 400 gsm

Slits: tot 6 per vel

Snedes: 30 per vel

Rillen: 20 per vel

Geheugen: 250 jobs bij gebruik van het controlpanel, onbeperkt bij gebruik van de PC controller

Standaard kenmerken: luchtmes, cardstacker, ventilator registratie, automatische goot-slit afbuigplaten, rildiepte en breedte instelling, ultrasone dubbelvelddetectie, CCD scanner, PC controller software, verlengde papier in- en uitvoer, LCD controlepaneel

Opties: zij-luchtinvoer, perforatiemodule, roterende gereedschapsmodule, kruisperforatiemodule, uitvoerband/stacker

Stroomvoorziening: 230V AC, 50/60Hz, 1.1A. 250W

Afmetingen (HxBxD): in gebruik: 112,5 x 169 x 65 cm in opslag: 112,5 x 96 x 81 cm

Gewicht: 166 kg

